

Svislá zvedací plošina Z 400 umožňuje imobilním osobám překonávat výškové rozdíly, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí. Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a dále je ovládání na plošině. Plošina je tvořena podestou, na které je umístěno ohrazení s brankou, která je blokována elektrozámkem pro případ, že plošina není v určené zastávce nebo je v pohybu. Hydraulická část je umístěna pod podestou plošiny a je chráněna textilní bezpečnostní záclonou. Hmotnost plošiny z bezpečnostní záclonou je cca 400 kg (pro umístění nad podsklepenými prostory můžeme uvažovat při dojezdu s min. mechanickými rázy). Plošina se nejčastěji instaluje vedle schodiště, popř. v jeho zrcadle.

### PARAMETRY PLOŠINY:

TYP	NOSNOST	ROZMĚRY PLOŠINY	ROZMĚRY JÁMY	MAX. ZDVIH	RYCHLOST	PŘÍKON	NAPĚTÍ
I.	400 kg	1000 x 1470 mm	1050 x 1500 mm	1,65 m	0,08 m/s	0,7 kW	3 x 400 V
II.	400 kg	1100 x 1470 mm	1150 x 1500 mm	1,65 m	0,08 m/s	0,7 kW	3 x 400 V

